













- Multimedia

Ekran o minimalnym pikselu P3 w 6 paskach 1m x 3m  
zgodnych z rysunkiem

Podpięcie do ekranu na FOH HDMI

Wizualizacje wypuszcza realizator światła

- Konstrukcja i scena
    - Konstrukcja zadaszenia i sceny powinna być stabilna, wypoziomowana oraz wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz powinna posiadać aktualne atesty.
    - Tył oraz boki konstrukcji powinny być wysłonięte czarnym horyzontem tak aby nie przeszkadzał pracy urządzeń.
    - W oknie sceny nie mogą znajdować się banery ani plakaty reklamowe.
    - Minimalne wymiary sceny to 12m szerokości oraz 10m głębokości. Scena musi posiadać barierki z 3 stron.
    - Preferowana podłoga typu Layher
    - Schody zgodne z rysunkiem muszą posiadać barierki oświetlenie oraz powinny być stabilne.
    - Rampa wjazdowa na scene dla swobodnej instalacji dekoracji i poruszania rusztowań
    - Wysokość okna sceny powinna wynosić min 7,0 m
    - Podest pod konsolę powinien znajdować się w osi sceny, na podwyższeniu minimum 0,5m. Podest musi być stabilny i zabezpieczony od warunków atmosferycznych
    - Zespół potrzebuje podniesienia dla muzyków zgodnego z rysunkiem o wysokości 60cm
    - Z tyłu za ekranem powinien znajdować się czarny, nieprzezroczysty horyzont. Prosimy o wyłączenie lamp ulicznych wokół sceny.
- Prosimy o zapewnienie odpowiedniego zasilania do zastosowanego systemu oświetleniowego. Szacunkowa moc oświetlenia przy standardowej konfiguracji to ok 60 kW. Zalecane jest stabilne zasilanie z niezależnego źródła (agregat prądotwórczy). Akceptujemy tylko ORYGINALNE !!! (certyfikowane) płyny do dymu.
- W przypadku temperatury poniżej +5°C wymagane jest ogrzewanie sceny co najmniej 5-cioma nagrzewnicami olejowymi z odprowadzeniem spalin na zewnątrz o mocach 110-150kW marki Heylo lub Master Climate Solution. Na scenie podczas występu nie mogą znajdować się niepotrzebne skrzynie, nieużywany sprzęt.
  - Napięcie energetyczne (230 V) powinno być stabilne tzn. nie spadać przy pełnym obciążeniu podczas koncertu. Niespełnienie tego warunku może uniemożliwić występ zespołu.

Zasilanie dla nagłośnienia i sceny musi być niezależne i odrębne od zasilania oświetlenia estradowego, gastronomii i innych tego typu odbiorców (zalecamy agregat prądotwórczy). Zarówno w przypadku zasilania jednofazowego, jak i trójfazowego, bezwzględnie wymagana jest instalacja z dodatkowym przewodem ochronnym. Dla zasilania z jednej fazy jest to: faza, zero robocze i uziemienie, a dla trójfazowego: trzy fazy, zero robocze i uziemienie. Urządzenia zasilające tj. piony, rozdzielnie, muszą posiadać aktualne atesty. Podczas trwania prob i koncertu powinien być obecny elektryk odpowiedzialny za zasilanie oświetlenia nagłośnienia i sceny.

- Do konstrukcji dachowej może być podczepiana huśtawka dla Michała Wiśniewskiego  
Potrzebne 2x wciągarka elektryczna zamontowana odwrotnie łańcuchem do dołu, do zamontowania Huśtawki

#### UWAGI

- o Liczba urządzeń nie podlega zmianie bez wyraźnej przyczyny.
- o Możliwa jest zamiana niektórych urządzeń na inne, podobnej klasy po uzgodnieniu z realizatorem.
- o ClayPack K25 jest możliwość zamiany tylko na Clay Pack k20 !!!
- o Pozostałe LED Wash'e używane mogą być zamienione na podobnej klasy.
- o Grand MA 2 – nie akceptujemy mikserów typu „on PC” oraz wersji ultra light. Oprogramowanie w konsoli powinno być najnowsze.
- o Wymagany jest kontakt telefoniczny i mailowy !!!!!!!! z realizatorem oświetlenia minimum 14 dni przed planowanym koncertem w celu potwierdzenia ustaleń z rideru.

- Kontakt :
- BARTŁOMIEJ PANICZ
- 721-608-846
- technikaichtroje@gmail.com



# ICH TROJE 2025 Zapotrzebowanie na urządzenia oświetleniowe zespołu ICH 3

PLENER

## Urządzenia

#	Nazwa	Optyka	Waga	Moc
10	Acme Stage Blinder IP	50°	6,8kg	235W
14	Clay Paky Hy B-Eye K25	7,8° - 57,5°	27,5kg	1kW 250W
8	CLF Ares	54,2°	13kg	360W
4	Look Solutions Unique 2.1		8,7kg	1,5KW
16	Martin MAC Aura XIP	8,8° - 50,4°	8kg 950g	380W
16	Robe Robin Pointe	Spot application lens	15kg	470W
12	Showtec Sunstrip Active DMX	240V	5kg 320g	750W
5	Stairville Fan-200 DMX		9,8kg	0W
			1087kg 840g	51kW 324W

Konsoleta Grand MA 2 Light / Grand MA 3 Light

## Punkty mocowania

2x wciągarka elektryczna do podwieszenia huštawki

2x Follow Spot 2500 z operatorem i intercomem