Nazwa: w
Typ: Wyrzutowy
Opis: w ww iew /w vciao

Sys.	Nr	Szt	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Kolor	Pow. [m2]	Pow. calk. [m2]	Producent	Uwagi	
w		2	USE	Redukcja symetryczna	d1= 180	d2= 200	l1= 57						ocynk		0,09	0,17	Ogólne		
w		1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 125	d2= 100	l1= 64						ocynk		0,06	0,06	Ogólne		
w		3	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 200	l1= 1.00 m							ocynk		0,63	1,88	Ogólne		
w		2	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 6.00 m							ocynk		2,35	4,71	Ogólne		
w		12	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 4.00 m							ocynk		1,57	18,84	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 2.16 m							ocynk		0,85	0,85	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 1.95 m							ocynk		0,77	0,77	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 1.49 m							ocynk		0,58	0,58	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 0.23 m							ocynk		0,09	0,09	Ogólne		
w		2	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 0.20 m							ocynk		0,08	0,16	Ogólne		
w		13	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 0.10 m							ocynk		0,04	0,51	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 0.08 m							ocynk		0,03	0,03	Ogólne		
w		5	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 0.07 m							ocynk		0,03	0,14	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 125	l1= 0.02 m							ocynk		0,08	0,08	Ogólne		
w		1	TUBE*	Przew ód okrągły	d1= 100	l1= 1.00 m							ocynk		0,31	0,31	Ogólne		
w		2	SUC	Króciec osiatkow any	D= 200	H= 55	Z= 40						ocynk		0,00		Ogólne		
w		2	SUC	Króciec osiatkow any	D= 125	H= 55	Z= 40						ocynk		0,00		Ogólne		
w		9	SILENT 200 CZ	Wentylator łazienkow y	D= 120	A= 180	B= 119	Masa [kg]= 0,77	Obroty (n) [1/min]= 2350 pobór mocy [kW]=0.016	Napięcie [V]= 1x230	Schemat podł.= 5		tw orzyw a sztuczne		0,00		Venture Industries	40021250	
w		2	SILENT 100 CZ	Wentylator łazienkow y	D= 100	A= 158	B= 109	Masa [kg]= 0,57	Obroty (n) [1/min]= 2400 pobór mocy [kW]=0.008	Napięcie [V]= 1x230	Schemat podł.= 5		tw orzyw a sztuczne		0,00		Venture Industries	40021210	
w		1	OCI1*	Odsadzka okrągła	d1= 125	e= 190	l1= 336						ocynk		0,24	0,24	Ogólne		
w		2	MFA	Złączka mufow a	d1= 180								ocynk		0,05	0,11	Ogólne		
w		1	MFA	Złączka mufow a	d1= 125								ocynk		0,04	0,04	Ogólne		
w		1	FBC	FBC Motylkow a klapa przeciw pożarow a EI 60 S bez zaw oru pow ietrznego bez mikroprzełącznika w skazującego położenie orzeznrodv	Średnica d1= 125, Wymiar S=34, Waga [kg]=0.3										0,00		LINDAB	FBC-1-S0-125	
w		3	CTHB/4-180	Wentylator dachow y z w yrzutem poziomym	D= 180	H= 292	Masa [kg]= 8	Obroty (n) [1/min]= 1330	Maksymalny pobór mocy [kW]= 0,05	Natężenie prądu (A)= 0,33	Napięcie (V)= 1x230		podstaw a z blachy stalow ej galw anizow anej, obudow a z blachy aluminiow ej, w irnik z blachy galw anizow anej		0,00		Venture Industries	43524020	
					Schemat podł.= 9														
w		14	BGE	Kolano prasow ane	alfa= 90	r= 0,8	d1= 125						ocynk		0,10	1,40	Ogólne		
w		10		Kolano w yrzutow e okrągłe	125								Ocynk Z275	Naturalny	0,00		Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.	Przyłącze =	
w		1		Kolano w yrzutow e okrągłe	100								Ocynk Z275	Naturalny	0,00		Alnor Systemy Wentylacji Sp. z o.o.	Przyłącze =	